

## HRB 10 – Hydraulischer Rohrbieger für universellen Einsatz mit 6 Biegesegmenten von 1/2“ – 2“

- ▶ Universell verwendbar für Heizungs-, Gas, Siede-, Wasser-, Kupfer- und Verbundwerkstoffrohre
- ▶ Aufklappbarer Biegerahmen für bequeme und rationelle Bedienung
- ▶ Dreibeinstander für ergonomisches Arbeiten



**HRB 10**  
Hydraulischer Rohrbieger

### Biegemöglichkeiten

Biegesegment	Rohr-Ø	Wandstärke	Biegeradius	Biegewinkel
1/2"	20 mm	3,25 mm	62 mm	0-90 °
3/4"	25 mm	3,50 mm	78 mm	0-90 °
1"	32 mm	4,00 mm	98 mm	0-90 °
1 1/4"	40 mm	4,00 mm	128 mm	0-120 °
1 1/2"	47 mm	4,25 mm	148 mm	0-120 °
2"	59 mm	4,50 mm	187 mm	0-120 °

### Lieferumfang:

- > sechs Biegesegmente: 1/2“, 3/4“, 1“, 1 1/4“, 1 1/2“, 2“
- > Dreibeinstander

Modell	HRB 10
Art.-Nr.	3777010

Technische Daten	
Druckleistung	10 t
Kolbenhub	155 mm
Abmessungen (L x B x H)	710 x 590 x 220 mm
Gewicht	45 kg

### Zubehör

Biegesegment	Rohrdurchmesser	Wandstärke	Biegeradius	Biegewinkel	Art.-Nr.
1/2"	20 mm	3,25 mm	62 mm	0-90 °	3777011
3/4"	25 mm	3,50 mm	78 mm	0-90 °	3777012
1"	32 mm	4,00 mm	98 mm	0-90 °	3777013
1 1/4"	40 mm	4,00 mm	128 mm	0-120 °	3777014
1 1/2"	47 mm	4,25 mm	148 mm	0-120 °	3777015
2"	59 mm	4,50 mm	187 mm	0-120 °	3777016