


# GBS 218 Eco Manuell GBS 218 Eco AutoCut

## Gehrungsbandsäge



- Gehrung li. 60°
- Zum Schneiden von Stahl-, Edelstahl- und Aluminium-Profilen
- Schnellspannstock mit Schnellspann-Vorrichtung **a.**
- Eingebaute Bandspannungskontrolle **b.**
- Sägebandführung aus Hartmetall **c.**
- Elektrische Kühlautomatik
- Maschinensockel (zerlegt beigelegt)

### 2 Versionen:

- Manuell
- AutoCut

### Das AutoCut-System besteht aus:

- Hydraulikzylinder, Vorschubregelung, Federpaket, Endschalter

Automatische Sägerahmen-Absenkung über den Hydraulikzylinder, stufenlos einstellbarer Vorschub, mit Endschalter bei Schnittende. Schnellgang-Absenkung des Sägerahmens von der Ruhestellung bis zum Werkstück, dann umschalten auf normalen Sägevorschub (z.B. zum Anreißen).  
Manueller Betrieb: Der Hydraulikzylinder arbeitet als Bremszylinder (z.B. zum Ausklinken). Durch den Bremszylinder kann die Säge beim Rückhub in jeder Position positioniert werden.



	90°	220	210	230 x 185		400 V 1,2	H 27	240		35 + 70	Manuell
	45° li.	150	150	150 x 210			s 0,9		B 870 L 1.550 H 1.740 h 915	35 + 70	AutoCut
	60° li.	90	90	90 x 100			L 2.455			25 - 80	AutoCut