

**Bandschleif-  
maschine  
TBSM 100**



## Serienmäßige Ausstattung

- ▶ kompakte, starke Maschine
- ▶ Geeignet für alle Schleif- und Entgratarbeiten
- ▶ Integrierter NOT-AUS Schlagtaster
- ▶ Anschlusskabel mit Schuko-Stecker
- ▶ Niedriger Geräuschpegel
- ▶ Unterspannungsauslöser
- ▶ 1 Schleifband Korn 80
- ▶ Absaugstutzen ø 35 mm
- ▶ Bandabdeckung
- ▶ Festanschlag

## Zubehör

- ▶ Graphitauflage 310 x 105 mm  
**Bestell-Nr. 371.764**
- ▶ Schleifband: 1.220 x 100 mm, 5 Stück, Korn 40  
**Bestell-Nr. 371.765**
- ▶ Schleifband: 1.220 x 100 mm, 5 Stück, Korn 60  
**Bestell-Nr. 371.766**
- ▶ Schleifband: 1.220 x 100 mm, 5 Stück, Korn 80  
**Bestell-Nr. 371.767**
- ▶ Schleifband: 1.220 x 100 mm, 5 Stück, Korn 100  
**Bestell-Nr. 371.768**
- ▶ Schleifband: 1.220 x 100 mm, 5 Stück, Korn 120  
**Bestell-Nr. 371.769**
- ▶ Maschinenständer  
Höhe 792 mm  
**Bestell-Nr. 371.762**

## Technische Daten

### TBSM 100

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Bandlänge (mm)                   | 1.220             |
| Bandbreite (mm)                  | 100               |
| Planschleifbereich (mm)          | 310 x 100         |
| Bandgeschwindigkeit (m/sec)      | 19                |
| Gewicht (kg)                     | 27                |
| Motor-Wechselstrom 1 x 230V (kW) | 0,75              |
| Abmessung Maschine ohne VP (mm)  | 650 x 380 x 260   |
| Abmessung Maschine mit VP (mm)   | 800 x 600 x 4.500 |
| <b>Bestell-Nr.</b>               | <b>371.760</b>    |